Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION



PROJECTEURS DE CHANTIERS FILAIRES

PROJECTEUR PRIMA LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	Projecteurs PrimaLED
Description du produit	Projecteur de chantier LED 25,2W
Matière du corps de la lampe	Polycarbonate avec rebord noir en caoutchouc
Tension d'utilisation	24 Vac-Vdc / 230 Vac
Type de câble	HO7RNF
Source lumineuse	100 LEDs haute luminosité 0,25W
Rendement lumineux	165 lm/W
Durée de vie des LEDs	L70/B10 80000h
Puissance lumineuse	4 200 Lumens
Index IRC	80 < Ra
Température de couleur 24Vac-Vdc	4000°-5700° K
Température de couleur 230Vac	4000°-5700° K
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK08
Classe de protection	Classe III / classe II
Températures d'utilisation	-20 à +40°C
Dimensions projecteurs (LxlxP)	305 x 295 x 110 mm
Poids du projecteur	3,1kg







+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com

www.laberine.com

Suivez-nous :