

**TUBES**

# TUBE LED ATEX 25W

Les tubes ATEX sont configurables en fonction de votre besoin  
 Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m  
 Connectique : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Modèle	Tube LED ATEX 25W
Certifications	- II 2G Ex e mb op is IIC T4 Gb - II 2D Ex tb op is IIIC T90°C Db
Zones ATEX	1 et 21
Classe de température	T4 (milieu clos) T90° C (extérieur)
Puissance lumineuse	2 825 Lumens
Source lumineuse	1 module LED 25W anti-éblouissement
Température de couleur	5 000°K (+/- 10%)
Durée de vie des LED	Supérieure à 50 000 heures
Degré de protection	IP66
Température d'utilisation	de -20°C à +40°C
Type de câble	HO7RNF ou HO7BQF
Dimensions	535 x Ø115 mm
Poids	1,80 Kg
Autres caractéristiques	- Tube en polycarbonate transparent antistatique - Pièces d'extrémité en plastique noir antistatique



RÉFÉRENCES		TENSION
SLPRV125024	2P + T 180° non fiable	24V AC/DC
SLPRV125025	2P + T 180° fiable	24V AC/DC
SLPRV125026	2P 180° non fiable	24V AC/DC
SLPRV125027	2P 180° fiable	24V AC/DC
SLPRV125230	2P + T 180° non fiable	230VAC
SLPRV125231	2P + T 180° fiable	230VAC

