

BOITIER DE DISTRIBUTION

BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 125A CEE 5P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Boîtier de distribution BUTYL 125A CEE 5P
Référence	GIBO29880
Matière du coffret	Caoutchouc BUTYL
Type de boîtier	7900/2
Fiche d'alimentation	1 socle de fiche CEE 63A 3P + N + T 400V
Protections	<ul style="list-style-type: none"> - 1 interrupteur différentiel général 4P 125A/30mA - 1 disjoncteur 4P 125A 'C' - 2 disjoncteurs 4P 63A 'C' - 4 disjoncteurs 3P + N 32A 'C' - 6 disjoncteurs 1P+N 16A 'C'
Prises de sortie	<ul style="list-style-type: none"> - 2 prises CEE 63A 3P + N + T 400V - 4 prises CEE 32A 3P + N + T 400V - 6 prises NF 16A 2P + T 230V
Indice de protection	IP65
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Poignée de transport au-dessus - Couleur RAL 9011 (noir) - Protection sous clapet transparent
Dimensions (l x h x p)	360 x 500 x 346 mm
Poids	25 Kg

