



## ÉCLAIRAGE DE ZONE

# LUMAPHORE® 120XL IP65 450M<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques	
Référence	ECLU0120XL
Modèle	LUMAPHORE® 120XL IP65 12V (9 à 18VDC)
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	20 480 Lumens
Surface éclairée	450 m <sup>2</sup>
Puissance total consommée	130W
Indice de rendu des couleurs IRC	>82
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 2G2,5 <sup>2</sup>
Connectique	sans connectique fils nus
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	160km/h
Poids	4,5 Kg
Dimensions	62x22,5mm
Conditionnement	Flight-case
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000)
	House pour trépied (ECACA001)
	Sac de lestage (LAAC059204)
	Option 180°/360° et ON/OFF (ECAC0022)
	Groupe 1000W inverter (HOGREU10)

