



## ÉCLAIRAGE DE ZONE

# LUMAPHORE® 1500XLG IP54 6 000M<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

Référence	ECLU01500XLG
Modèle	LUMAPHORE® 1500XL Gradable IP54 230V
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	24 modules LED + 8 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	220 800 Lumens
Surface éclairée	6 000 m <sup>2</sup>
Puissance total consommée	1770W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	5 à 7 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	11,4m de câble HO7RNF 4G1,5 <sup>2</sup>
Connectique	Fiche 16A NF 2P+T 230V
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP54
Resistance aux chocs	IK08
Resistance au vent	110km/h
Poids	17 Kg
Dimensions	93 x 40mm
Accessoires inclus	Boitier avec inter ON-OFF et gradable 1 à 100% Filight-case avec 2 roulettes et poignée de transport
Accessoires en option	Trépied 5m (ECAC5000TR) Housse pour trépied 4 et 5m (ECACA002) Sac de lestage (LAAC059204)

