









ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 300L PRIMO IP44 2400M²

| Caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Référence | ECLU0300T |
| Modèle | Kit TITAN LUMAPHORE® 300 PRIMO 230V |
| Description du produit | Eclairage de zone |
| Source lumineuse | Modules LED |
| Température de couleur | 5000 °K |
| Durée de vie des ampoules | 50 000 heures |
| Temps de montée en tepérature | Instantané |
| Luminosité | 29 900 Lumens |
| Surface éclairée | 2 400 m² |
| Puissance total consommée | 230W |
| Indice de rendu des couleurs IRC | >80 |
| Hauteur optimale d'utilisation | 3 à 4 mètres |
| Température ambiante d'utilisation | -15° à +40° |
| Alimentation | 7m de câble HO7RNF 3G1,5² |
| Connectique | NF 16A 2P+T 230V |
| Matière du corps | Tube Polycarbonate |
| Degré de protection | IP44 |
| Resistance aux chocs | IK10 |
| Resistance au vent | 162km/h |
| Poids | 30 Kg |
| Dimensions | 620 x 225mm |
| Conditionnement | Flight-case TITAN |
| Accessoires fournis | Trépied 4m |
| | Kit haubannage |
| Accessoires en options | Sac de lestage (LAAC059204) |
| | Interrupteur ON/OFF (ECAC0034) |
| | Groupe 1000W inverter (HOGREU10) |



Suivez-nous: f in ▶