



ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 300XL IP65 2400M²

Caractéristiques techniques	
Référence	ECLU0300XL
Modèle	LUMAPHORE® 300XL IP65 230V
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie moyenne des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	45 800 Lumens
Surface éclairée	2 400 m ²
Puissance total consommée	355W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 3G1,5 ²
Connectique	Schuko 16A 2P+T 230V
Matière du corps	Tube polycarbonate
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	162km/h
Poids	5,1 Kg
Dimensions (LxD)	620 x 225mm
Conditionnement	Flight-case
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000)
	Housse pour trépied (ECACA001)
	Sac de lestage (LAAC059204)
	Interrupteur ON/OFF/180/360 (ECAC0020)
	Interrupteur ON/OFF (ECAC0034)
	Interrupteur 180°/360° (ECAC0035)
	Groupe 1000W inverter (HOGREU10)

