



## ÉCLAIRAGE DE ZONE

### LUMAPHORE® 600 PREMIUM IP65 3 200M<sup>2</sup>

Caractéristiques techniques	
Référence	ECLU0600P
Modèle	LUMAPHORE® 600 PREMIUM IP65 230V
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	Modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie moyenne des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	76 200 Lumens
Surface éclairée	3 200 m <sup>2</sup>
Puissance total consommée	635W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	9,4m de câble HO7RNF 3G1,5 <sup>2</sup>
Connectique	Schuko NF 16A 2P+T 230V
Matière du corps	Tube polycarbonate
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	162km/h
Poids	8,7 Kg
Dimensions (LxD)	910 x 225mm
Conditionnement	Flight-case
Accessoire inclus	Boîtier avec interrupteur ON/OFF - 180°/360° et gradation 1 à 100%
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000)
	Housse pour trépied (ECACA001)
	Sac de lestage (LAAC059204)
	Groupe 2000W inverter (PRGRP2000I)

