



ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 600 XLG IP65 3 200M² GRADABLE

Caractéristiques techniques

Référence	ECLU0600XLG
Modèle	LUMAPHORE® 600XL IP65 230V Gradable
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie moyenne des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	76 200 Lumens
Surface éclairée	3 200 m ²
Puissance total consommée	635W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	9,4m de câble HO7RNF 3G1,5 ²
Connectique	Schuko NF 16A 2P+T 230V
Matière du corps	Tube polycarbonate
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	162km/h
Poids	8,7 Kg
Dimensions (LxD)	910 x 225mm
Conditionnement	Flight-case
Accessoire inclus	Boitier de gradation 1 à 100% Interrupteur ON - OFF
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000) Housse pour trépied (ECACA001) Sac de lestage (LAAC059204) Groupe 2000W inverter (PRGRP2000I)

