Made in France

ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 600 PRIMO IP44 3 200M²

Caractéristiques techniques	
Référence	ECLU0600
Modèle	LUMAPHORE® 600 LED PRIMO IP44 230V
Description du produit	Éclairage de zone
Source lumineuse	Modules LED
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie moyenne des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	59 800 Lumens
Surface éclairée	3 200 m²
Puissance total consommée	230W
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	7m de câble HO7RNF 3G1,5²
Connectique	Schuko 16A 2P+T 230V
Matière du corps	Tube Polycarbonate
Degré de protection	IP44
Resistance aux chocs	IK10
Resistance au vent	162km/h
Poids	6,7 Kg
Dimensions (LxD)	910 x 225mm
Conditionnement	Flight-case
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000)
	Housse pour trépied (ECACA001)
	Sac de lestage (LAAC059204)
	Interrupteur ON/OFF (ECAC0034)
	Groupe 1000W inverter (HOGREU10)

+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com

www.laberine.com

Suivez-nous :