

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR ATEX 60W 24-48V ZONE 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Projecteur ATEX LED 24-48V
Référence	NSPRV160024
Puissance lumineuse	7 346 Lumens
Certification	-Zone 1 / 21 et 2 / 22 -Ex d IIC T5 ou T4 Gd -Ex tb IIIC T80°C ou T95°C ou T130°C Db -ATEX : LCIE 16 ATEX 3010X -IECEX : IECEX CQM 15.0039X
Classe de température	T5 (< 95°C) si TA -40°C à +40°C T4 (< 130°C) si TA -40°C à +55°C
Matière du corps de la lampe	Carter aluminium robuste Peinture epoxy
Tension d'utilisation	24-48V AC/DC
IRC	70
Angle de diffusion	15°, 80° ou 120° sur demande
Durée de vie des LEDs	120 000 Heures
Puissance	60W
Température de couleur	3700-4300°K Blanc naturel
Degré de protection	IP66
Protection	Classe I
Températures d'utilisation	-40 à +55°C
Resistance aux chocs	IK08
Dimensions (Dxp)	220 x 180 mm
Poids du projecteur	3,3 kg
Accessoires en option	Fixation Murale (NSAC000068) Fixation avec anneau (NSAC000069) Fixation Inclinée (NSAC000070) Grille de protection vitre (NSAC000071) Support pied inox (NSAC000066) Embase magnétique (NSAC000073)


 PIED INOX EN OPTION
 NSAC000066

 EMBASE MAGNETIQUE
 NSAC000073

 FIXATION MURALE
 NSAC000068

 FIXATION AVEC ANNEAU
 NSAC000069

 FIXATION INCLINÉE
 NSAC000070

 GRILLE DE PROTECTION
 NSAC000071