Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR ATEX 60W 24V-48V ZONE 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	Projecteur ATEX LED 60W 24-48V AC/DC
Référence	NSPRV160024
Certifications	- Ex d IIC T5 ou T4 Gd - Ex tb IIIC T80°C ou T95°C ou T130°C Db - ATEX : LCIE 16 ATEX 3010X - IECEx : IECEx CQM 15.0039X
Zones ATEX	1/21 et 2/22
Classes de température	Si TA = -40°C à + 40°C : T5 (< 95°C) Si TA = -40°C à + 55°C: T4 (< 130°C)
Classe de protection	Classe I
Puissance lumineuse	7 346 Lumens
Angle de diffusion	15° , 80° ou 120° (à la commande)
Tension d'utilisation	24-48V AC/DC
Puissance	60W
Température de couleur	3700°K - 4300°K (blanc naturel)
IRC	70Ra
Durée de vie des LED	Supérieure à 120 000 heures
Degré de protection	IP66 et IK08
Température d'utilisation	de -40°C à +55°C
Dimensions	220 x 180 mm
Poids	3.3 Kg
Autre caractéristique	Carter en aluminium robuste Peinture Epoxy
Accessoires en option	- Fixation Murale (NSAC000068) - Fixation avec anneau (NSAC000069) - Fixation Inclinée (NSAC000070) - Grille de protection vitre (NSAC000071) - Support pied inox (NSAC000066) - Embase magnétique (NSAC000073)

PIED INOX EN OPTION
NSAC000066

EMBASE MAGNETIQUE
NSAC000073

FIXATION MURALE
NSAC000068

FIXATION AVEC ANNEAU
NSAC000069

FIXATION INCLINÉE
NSAC000070

GRILLE DE PROTECTION
NSAC000071

+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com
www.laberine.com
Suivez-nous :