

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR ATEX 60W 230V ZONE 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Projecteur ATEX LED 60W 230V
Référence	NSPRV160250
Puissance lumineuse	7 346 Lumens
Certification	- Zone 1 / 21 et 2 / 22 - Ex d IIC T5 ou T4 Gd - Ex tb IIIC T80°C ou T95°C ou T130°C Db - ATEX : LCIE16 ATEX 3010X - IECEx : IECEx CQM 15.0039X
Classe de température	T5 (< 95°C) si TA -40°C à +40°C T4 (< 130°C) si TA -40°C à +55°C
Matière du corps de la lampe	Carter aluminium robuste Peinture epoxy
Tension d'alimentation	100-277V AC 50/60Hz
Angles de diffusion	15°, 80° ou 120° à la demande
Durée de vie des LEDs	120 000 Heures
Température de couleur	3700-4300°K Blanc naturel
Température d'utilisation	-40° à +55°C
IRC	70
Puissance	60W
Protection	Classe I
Degré de protection	IP66
Resistance aux chocs	IK08
Dimensions (Dxp)	220 x 180 mm
Poids du projecteur	3,3 kg
Accessoires en option	Fixation Murale (NSAC000068) Fixation avec anneau (NSAC000069) Fixation Inclinée (NSAC000070) Grille de protection vitre (NSAC000071)

