



TRANSFORMATEUR DE SÉCURITÉ

TRANSFORMATEUR ATEX SLAM® TRAFOEX 400VA 230V/24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Transformateur ATEX SLAM® TRAFOEX 400VA 230V/24V RELIABLE
Référence	SLTR402024
Certifications	<p><u>ATEX:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - II 2 GDEx eb IIC T4/T3 Gb - II 2 Ex tb IIIC T70°C Db <p><u>IECEX:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ex eb IIC T4/T3 Gb - ATEX: EESF 20 ATEX 014X - IECEX: EESF 20.0003X - UKEX: CML 21UKEX31095X
Zones	1 et 21
Classe d'utilisation	I
Classe de température	- T4/T3 (milieu clos) - T70°C (en extérieur)
Équipements	<ul style="list-style-type: none"> - 1 transformateur 230/24V de 400VA - 2 prises ATX 16A 24V 2P+T - 1 câble HO7RNF 3G2,5² Lg :10m - 1 fiche ATX 16A 2P+T 230V
Protections	Fusible 4A en amont et 16A en aval
Puissance du transformateur	400VA (384W)
Type de câble	HO7RNF (longueur à la demande)
Longueur de câble	10 mètres
Connectiques alimentation et sortie	ATX ou CEAG
Température d'utilisation	De - 20°C à + 55°C
Indice de protection	IP66
Dimensions (L x l xH)	585 x 295 x 310 mm
Poids	19 Kg
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier en aluminium noir - Ossature en acier/inox - Reliable et empilable

