Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION

TUBES, BALADEUSES ET RUBANS

TUBE LED BAND & CO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	Tube LED BAND & Co 230V
Matière du corps de la lampe	tube opalin polycarbonate D.80mm
Tension d'utilisation	198 à 264VAC
Type de câble en fonction du besoin	HO7RNF, HO5VVF, ...
Evaluation de l'éblouissement	<19
Fiches et prises en fonction du besoin	NF, CEE, Maréchal..
Eclairage	120°
Durée de vie des lampes	> 50000 heures
Puissance lumineuse	Voir tableau ci-joint
Température de couleur	3000 ou 4000°K +/- 5% à préciser
Degré de protection	IP67 IK10
Indice de rendu des couleurs	>82
Accessoire fourni	2 fixations murales Inox à grenouillère

Longueur x D	CCT	Flux lumineux (1m)	Consomation
360x80	4000°K	1750 lm	17W
685x80	4000°K	2150 lm	20W
685x80	4000°K	3500 lm	40W
965x80	4000°K	3225 lm	30W
965x80	4000°K	5250 lm	60W
1245x80	4000°K	4290 lm	40W
1245x80	4000°K	7000 lm	80W
1525x80	4000°K	5375 lm	50W
1525x80	4000°K	8740 lm	100W

Schéma de raccordement

+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com