Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION



VALISE ENERGIE

VALISE D'ÉNERGIE 3 850 WH 230VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	ECVA0055
Désignation	VALISE D'ÉNERGIE 230V AC
Type de batterie	LI-ION 136,8AH 25,55V
Capacité	3 850WH
Tension de sortie CA	110 V (60 HZ) OU 230 V (50 HZ)
Puissance continue	2 500W
Temps de charge	12H AVEC CHARGEUR 350W FOURNI
T°C de charge	0°C À +30°C
T°C de fonctionnement	-20°C À +30°C
T°C de stockage	- 20°C À +40°C
Protection	RCBO 30MA
Nombre de sortie	1 SORTIE CEE 16A 2P+T 230V IP65
Dimensions (L x l x P)	72 X 37 X 47CM
Poids	52 KG
Degré de protection	IP44
Autres caractéristiques	1 AFFICHEUR NIVEAU BATTERIE EN %, CONSO INSTANTANÉE, TEMPS RESTANT SYSTÈME TROLLEY POUR TRANSPORT VALISE UTILISATION PENDANT LA CHARGE
Accessoires non inclus	CHARIOT TROLLEY (ECTR0050)





+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com
www.laberine.com
Suivez-nous :

Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION



VALISE ENERGIE

VALISE D'ÉNERGIE 5 250 WH 230VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	ECVA0052
Désignation	VALISE D'ÉNERGIE 230V AC
Type de batterie	LI-ION 205,2AH 25,55V
Capacité	5 250WH
Tension de sortie CA	110 V (60 HZ) OU 230 V (50 HZ)
Puissance continue	2 500W
Temps de charge	9H AVEC CHARGEUR 750W FOURNI
T°C de charge	0°C À +30°C
T°C de fonctionnement	-20°C À +30°C
T°C de stockage	- 20°C À +40°C
Protection	RCBO 30MA
Nombre de sortie	1 SORTIE CEE 16A 2P+T 230V IP65
Dimensions (L x l x P)	68 X 68 X 34 CM
Poids	57KG
Degré de protection	IP44
Autres caractéristiques	1 AFFICHEUR NIVEAU BATTERIE EN %, CONSO INSTANTANÉE, TEMPS RESTANT SYSTÈME TROLLEY POUR TRANSPORT VALISE UTILISATION PENDANT LA CHARGE
Accessoires non inclus	CHARIOT TROLLEY (ECTR0050)





+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com

www.laberine.com

Suivez-nous :

Labérine
ÉCLAIRAGE - ÉNERGIE - DISTRIBUTION



VALISE ENERGIE

VALISE D'ÉNERGIE 7 700 WH 230VAC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Référence	ECVA0054
Désignation	VALISE D'ÉNERGIE 230V AC
Type de batterie	LI-ION 273,6AH 25,55V
Capacité	7 700 WH
Tension de sortie CA	110 V (60 HZ) OU 230 V (50 HZ)
Puissance continue	2 500W
Temps de charge	12H AVEC CHARGEUR 750W FOURNI
T°C de charge	0°C À +30°C
T°C de fonctionnement	-20°C À +30°C
T°C de stockage	- 20°C À +40°C
Protection	RCBO 30MA
Nombre de sortie	1 SORTIE CEE 16A 2P+T 230V IP65
Dimensions (L x l x P)	72 X 37 X 68 CM
Poids	91 KG
Degré de protection	IP44
Autres caractéristiques	1 AFFICHEUR NIVEAU BATTERIE EN %, CONSO INSTANTANÉE, TEMPS RESTANT SYSTÈME TROLLEY POUR TRANSPORT VALISE UTILISATION PENDANT LA CHARGE
Accessoires non inclus	CHARIOT TROLLEY (ECTR0050)





+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com
www.laberine.com
Suivez-nous :

Quel générateur portable choisir ?

PRODUIT	PUISSANCE	 RITEPOWER 1 750 Wh 750W Puiss. Continue	 RITEPOWER 3 850 Wh 2500W Puiss. Continue	 RITEPOWER 5 250 (Wh) 2500W Puiss. Continue	 RITEPOWER 7 700 Wh 2500W Puiss. Continue	 RITEPOWER 7 700Wh 4 000W Puiss. Continue	 RITEPOWER 15 400Wh 8 000W Puiss. Continue
Tour d'éclairage TF4 	400W	3 Heures 30	7 Heures 45	10 Heures 30	15 Heures 25	15 Heures 25	30 Heures 50
LUMAPHORE® 600 PREMIUM 	635W	2 heures 15	4 Heures 55	6 Heures 35	9 Heures 45	9 Heures 45	19 Heures 25
Tour d'éclairage K65 	730W	1 Heure 55	4 Heures 15	5 Heures 45	8 Heures 25	8 Heures 25	16 Heures 50
Hexaspace 	900W	1 Heure 30	3 Heures 25	4 Heures 40	6 Heures 50	6 Heures 50	13 Heures 40
LUMAPHORE® 1500XL 	1 770W	N/A	1 Heure 45	2 Heures 20	3 Heures 30	3 Heures 30	6 Heures 55
Tour d'éclairage remorquable V20 	1 280W	N/A	2 Heures 25	3 Heures 20	4 Heures 45	4 Heures 45	9 Heures 40