



PASSAGE DE CABLE

DEFENDER 3

Le Defender III dispose de 3 canaux d'un diamètre de 49, 45 et 49 mm, les éléments d'une longueur d'un mètre se connectent se verrouillent les uns aux autres avec les éléments de connexion Defender.

Le couvercle doté d'un système de charnière autonettoyante breveté reste ouvert pendant que vous posez les câbles.

les système de fermeture / verrouillage du couvercle permet de protéger les câbles de la saleté, poussière, boue, etc.

Ce système est particulièrement stable même lorsqu'une voiture le franchit, aucun risque que le couvercle se déboite et soit arraché.

De nombreux accessoires sont disponibles pour le Defender III (virages, etc.) permettant d'obtenir une grande flexibilité de configuration pour la protection de vos câbles de valeur.

Caractéristiques techniques	
Référence	ADPC085002
Désignation	DEFENDER 3 CANAUX
Brevet	Module basique avec système de charnière autonettoyante breveté (Brevet UE N° : EP1366550).
Longueur	100 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	7,3 cm
Canaux	3
Largeur (canaux)	52 mm , 45 mm, 56mm
Hauteur (canaux)	49 mm, 50 mm, 49 mm
Classe d'inflammabilité	B2
Portance Max	env. 5t / 20 cm ²
Caractéristique supplémentaires	Passage de câble résistant aux huiles, aux acides et à l'essence.
Températures d'application	-30°C à +60°C
Certification	DEKRA
Inclus	Deux chevilles de fixation

