

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR ATEX 230V ZONE 1


Caractéristiques techniques

Modèle	Projecteur ATEX LED 230
Certification	Zone 1 / 21 et 2 / 22 Ex d IIC T5 ou T4 Gd Ex tb IIIC T80°C ou T95°C ou T130°C Db ATEX : LCIE 16 ATEX 3010X IECEX : IECEX CQM 15.0039X
Matière du corps de la lampe	Carter aluminium robuste peinture epoxy
Tension d'utilisation	100 - 277V AC 50-60Hz
IRC	70
Angle de diffusion	15°, 80° ou 120° sur demande
Durée de vie des LEDs	120000 heures
Puissance	30W / 45W / 60W
Température de couleur	3700-4300°K Natural white
Degré de protection	IP66
Protection	Classe I
Températures d'utilisation	-40 à +55°C
Resistance aux chocs	IK08
Dimensions Dxp	220 x 180 mm
Poids du projecteur	3,3 kg
Accessoires en option	Fixation Murale NSAC000068 Fixation avec anneau NSAC000069 Fixation Inclinée NSAC000070 Grille de protection vitre NSAC000071




Pied Inox en option
NSAC000066


Référence	Puissance	Temp. ambiante	Temp. Class
NSPRV130250	30W / 3003 lumens	-40 à +55°C	T6
		-40 à +40°C	T5
NSPRV145250	45W / 43556 lumens	-40 à +55°C	T6
		-40 à +40°C	T5
NSPRV16250	60W / 5676 lumens	-40 à +55°C	T6
		-40 à +40°C	T5



Fixation avec anneau
NSAC000069



Fixation murale
NSAC000068



Fixation inclinée
NSAC000070



Grille
NSAC000071