

PROJECTEUR MOBILE


PROJECTEUR ATEX 24-48V ZONE 1

Caractéristiques techniques	
Modèle	Projecteur ATEX LED 24-48V
Certification	Zone 1 / 21 et 2 / 22 Ex d IIC T5 ou T4 Gd Ex tb IIIC T80°C ou T95°C ou T130°C Db ATEX : LCIE 16 ATEX 3010X IECEx : IECEx CQM 15.0039X
Matière du corps de la lampe	Carter aluminium robuste peinture epoxy
Tension d'utilisation	24-48V AC/DC
IRC	70
Angle de diffusion	15°, 80° ou 120° sur demande
Durée de vie des LEDs	120000 heures
Puissance	30W / 45W / 60W
Température de couleur	3700-4300°K Natural white
Degré de protection	IP66
Protection	Classe I
Températures d'utilisation	-40 à +55°C
Resistance aux chocs	IK08
Dimensions Dxp	220 x 180 mm
Poids du projecteur	3,3 kg
Accessoires en option	Fixation Murale NSAC000068 Fixation avec anneau NSAC000069 Fixation Inclinée NSAC000070 Grille de protection vitre NSAC000071


Référence	Puissance	Temp. ambiante	Temp. Class
NSPRV130024	30W / 3003 lumens	-40 à +55°C -40 à +40°C	T6 T5
NSPRV145024	45W / 43556 lumens	-40 à +55°C -40 à +40°C	T6 T5
NSPRV160024	60W / 5676 lumens	-40 à +55°C -40 à +40°C	T6 T5




Pied Inox en option
NSAC000066



Fixation avec anneau
NSAC000069



Fixation murale
NSAC000068



Fixation inclinée
NSAC000070



Grille
NSAC000071