

PROJECTEURS DE CHANTIERS

PROJECTEUR DE CHANTIER

24V 17W PROLAB

Caractéristiques techniques	
Référence	FEPRV120024
Description du produit	Projecteur LED 17W 24VAC
Matière de la lampe	Corps en fonte d'Alu et vitre en polycarbonate
Tension d'utilisation	20-28 VAC (AC uniquement)
Type de câble	0,5m 2x1 ² HO7RNF
Reliable (avec prise femelle)	Non
Source lumineuse	30 LEDs haute luminosité 0,5W
Durée de vie des LEDs	50000 heures
Puissance lumineuse	3500 lumens
Température de couleur	4000° K
Degré de protection	IP65
Classe de protection	Classe II
Températures d'utilisation	-20 à +40°C
Dim. projecteurs (Lxhxp)	200 x 135 x 35mm
Poids du projecteur	0,750 Kg
Accessoires en options	Coque de protection en silicone Jaune (FEAC000021) Velcro de fixation (ESAC005040) Aimant de fixation gommé (GIAC101068) x2 Aimant de fixation 540N (GIAC24315) Répartiteur 1 entrée / 2 sorties WIELAND 2P (FEFP301251) Plaque de fixation mural pour répartiteur (FEFP625853) Bouchon pour prise femelle répartiteur (FEFP563875) Rallonge WIELAND 2P 5m (LAAC377111W) existe en 10/15/20/25m Adaptateur CEE 24V Mâle / WIELAND 2P femelle (LAAC371108W) Transformateur 230V/24V 500VA (GIBO41519)



Répartiteur 1M/2F
FEFP301251



Bouchon prise
femelle
FEFP563875



Plaque de
fixation répartiteur
FEFP625853
(pour aimant, colson
ou cheville)



Rallonge WIELAND 2P
LAAC371111W à 15W
de 5 à 25 mètres