



## ÉCLAIRAGE DE ZONE

# CTF10

La CTF 10 est le produit idéal pour l'éclairage à long terme des moyennes / grandes zones. Le design particulièrement compact permet de charger dans un seul véhicule jusqu'à 22 unités, les lampes peuvent atteindre la hauteur de 10 mètres afin de garantir une grande couverture d'éclairage. Disponible avec lampes à iodure métallique ou LED. La version LED peut également être équipée d'un petit groupe électrogène avec onduleur, logé à l'intérieur de la base de la tour, afin de la rendre totalement autonome.



Caractéristiques techniques	CTF 10-L	CTF 10-LH	CTF 10-MH
Référence	TOPRVCTF04150	TOPRVCTFG04150	TOPRVCTF04400
Système d'élévation	Manuel	Manuel	Manuel
Dimensions Minimum (mm)	110 x 110 x 257	110 x 110 x 257	110 x 110 x 257
Dimensions Maximum (mm)	233 x 233 x 1000	233 x 233 x 1000	233 x 233 x 1000
Poids net (kg)	380	410	392
Puissance des projecteurs	4 x 150 W	4 x 150 W	4 * 400W
Type de lampe	LED	LED	Iodure métallique
Aire d'éclairage (5 lux min.)	2800 m <sup>2</sup>	2800m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>
Puissance lumineuse	61 000	61000	144 000
Rotation du mât	360°	360°	360°
Entrée disponible	16 A - 230 V	Non	16 A - 230V
Groupe électrogène	Non	Inverter 2kVA, Essence	Non