TUBES

TUBE ATEX LED EM 25W

Extrêmement robuste - Zone 1 et 21, 2 et 22 - IP66 - 2000 lumens
Certifié Non agressif pour les yeux - Norme EN 62471
Film antistatique facilement remplaçable
90 min d'autonomie en cas de coupure de l'alimentation

180°

EM Function

Les tubes sont configurables en fonction de votre besoin
Longueur de câble : 5m, 10m, 15m, ou 20m
Connectiques : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG

Caractéristiques techniques	
Modèle	Tube LED Atex 25W Emergency
Certification	T3 Zone 1 et 21 II 2 G Ex e ib mb op is IIC T4 Gb II 2 D Ex tb op is IIIC T90°C Db
Matière du corps de la lampe	Tube en polycarbonate transparent antistatique Pièces d'extrémité en plastique noire antistatique
Tension d'utilisation	24VAC 2P, 2P +T / 230VAC 2P+T
Type de câble	HO7RNF ou HO7BQF
Longueur de cable	5m, 10m, 15m, 20m
Fiches et prises en fonction du besoin	ATX, Maréchal, STAHL ou CEAG
Eclairage	180°
Durée de vie des lampes	50000 heures
Puissance lumineuse	2825 lumens / 1170 lumens en secours
Température de couleur	5000°K (+/-10%)
Degré de protection	IP66
Source lumineuse	1 module LED 25W anti-éblouissement
Séurité Photobiologique	Exempt Group
Températures d'utilisation	-20 à +40°C
Dimensions tubes	708x115mm
Dimensions tubes Chainables	708x115mm
Poids du projecteur	2,90 Kg
Durée de vie batterie	3 à 4 ans ou 600 cycles de charge
Autonomie sur batterie	90 minutes - Clignotement toutes les 15secondes en mode secours
Temps de charge	11h

Références		Tension
SLPRV125060	2P+T non reliable	24VAC/DC
SLPRV125061	2P non reliable	24VAC/DC
SLPRV125062	2P+T reliable	24VAC/DC
SLPRV125063	2P reliable	24VAC/DC
SLPRV125260	2P+T non reliable	230VAC
SLPRV125261	2P+T reliable	230VAC

+33 3 20 61 68 00
contact@laberine.com

www.laberine.com

Suivez-nous :