


 FABRIQUÉ
 EN FRANCE


ÉCLAIRAGE DE ZONE

LUMAPHORE® 230XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ECLU0231XL
Modèle	LUMAPHORE® 230XL IP65 24V (18 à 32V)
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	32 880 Lumens
Surface éclairée	1 200 m ²
Puissance total consommée	250W
Indice de rendu des couleurs IRC	>82
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	5m de câble HO7RNF 2G2,5 ²
Connectique	Fiche 16A CEE 24V 2P
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Résistance au vent	160km/h
Poids	5 Kg
Dimensions	62x22,5mm
Conditionnement	Fligh-tcase
Accessoires en option	Trépied (ECAC4000)
	House pour trépied (ECACA001)
	Sac de lestage (LAAC059204)
	Kit roulettes pour trépied



KIT TITAN LUMAPHORE® 230XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ECLU0231XLT
Modèle	KIT TITAN LUMAPHORE® 230XL IP65 24V (18 à 32V)
Description du produit	Eclairage de zone
Source lumineuse	8 modules LED + 4 COB
Température de couleur	5000 °K
Durée de vie des ampoules	50 000 heures
Temps de montée en température	Instantané
Luminosité	32 880 Lumens
Surface éclairée	1 200 m ²
Puissance total consommée	250W
Indice de rendu des couleurs IRC	>82
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 mètres
Température ambiante d'utilisation	-15° à +40°
Alimentation	5m de câble HO7RNF 2G2,5 ²
Connectique	Fiche 16A CEE 24V 2P
Matière du corps	Tube PMMA diffusant
Degré de protection	IP65
Resistance aux chocs	IK10
Résistance au vent	160km/h
Poids	5 Kg
Dimensions	62x22,5mm
Conditionnement	Fligh-tcase
Accessoires fournis	Trépied (ECAC4000)
Accessoires fournis	Kit haubannage
Accessoires en option	Sac de lestage (LAAC059204)
	Kit roulettes pour trépied

