

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR LED ATEX 150W

Les projecteurs sont configurables en fonction de votre besoin
Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m
Connectique : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Projecteur ATEX LED 150W
Référence	GIPR261257
Certifications	- II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb - II 2D Ex tb IIIC T115° C/105°/T9° C Db
Zones ATEX	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T5 (< 95°C)
Puissance lumineuse	22 050 Lumens
Angle de diffusion	120°
Tension d'utilisation	230V AC
Température de couleur	5 000°K (+/- 10%)
Source lumineuse	80 LEDs
Durée de vie des LED	Supérieure à 50 000 heures
Degré de protection	IP66
Température d'utilisation	de -40°C à +55°C
Type de câble	HO7RNF ou HO7BQF
Dimensions	Ø 330 x 197 mm
Poids	11 Kg
Autres caractéristiques	- Carter en aluminium avec laque anticorrosive - Vitre en verre renforcé - Faible éblouissement : revêtement anti glare du verre
Accessoires	Etrier pivotant pour projecteur GIAC230131 Grille de protection pour projecteur Ex GIAC261258 Trépied ATEX pour projecteur NS env. 3m en acier inoxydable (non scintillant) NSTR000006

