

TUBES, BALADEUSES ET RUBANS

TUBE LEDLAB 18W LED 24V AC/DC NON RELIABLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FEPRV118024
Modèle	tube LEDLAB 18W 24V AC/DC
Matière du corps de la lampe	tube opalin polycarbonate D.45mm
Tension d'utilisation	24 VAC / DC
Type de câble en fonction du besoin	HO7RNF
Evaluation de l'éblouissement	< 19
Fiches et prises en fonction du besoin	CEE, Maréchal..
Eclairage	120°
Durée de vie des lampes	> 50000 heures
Puissance lumineuse	env. 2000 lumens
Température de couleur	4000°K +/- 5%
Degré de protection	IP65
Indice de rendu des couleurs	> 82
Source lumineuse	1 module LED 18W
Dimensions (LxD)	460 x 70mm (690 x 70mm avec crochet et poignée)
Poids du tube seul	env. 0,75 Kg
Accessoires en option	Poignée avec PE PG16
	Crochet de suspension (version non fiable uniquement)
	Fixation magnétique inox
	Fixation magnétique ABS

TUBES, BALADEUSES ET RUBANS

TUBE LEDLAB 18W LED 24V AC/DC 2P



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FEPRV118025
Modèle	tube LEDLAB 18W 24V AC
Matière du corps de la lampe	tube opalin polycarbonate D.45mm
Tension d'utilisation	24 VAC / DC
Type de câble en fonction du besoin	HO7RNF
Evaluation de l'éblouissement	< 19
Fiches et prises en fonction du besoin	CEE, Maréchal..
Eclairage	120°
Durée de vie des lampes	> 50000 heures
Puissance lumineuse	env. 2000 lumens
Température de couleur	4000°K +/- 5%
Degré de protection	IP65
Indice de rendu des couleurs	> 82
Source lumineuse	1 module LED 18W
Dimensions (LxD)	460 x 70mm (690 x 70mm avec crochet et poignée)
Poids du tube seul	env. 0,75 Kg
Accessoires en option	Poignée avec PE PG16
	Crochet de suspension (version non reliable uniquement)
	Fixation magnétique inox
	Fixation magnétique ABS

TUBES, BALADEUSES ET RUBANS

TUBE LEDLAB 18W LED 24V AC/DC 2P SECOURS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	FEPRV118026
Modèle	tube LEDLAB 18W 24V AC/DC version secours (non reliable)
Matière du corps de la lampe	tube opalin polycarbonate D.45mm
Tension d'utilisation	24 VAC / DC
Type de câble en fonction du besoin	HO7RNF, HO5VVF, ...
Evaluation de l'éblouissement	<19
Fiches et prises en fonction du besoin	NF, CEE, Maréchal..
Eclairage	120°
Durée de vie des lampes	> 50000 heures
Puissance lumineuse	env. 2000 lumens
Puissance lumineuse mode secours	env. 200 lumens
Autonomie	entre 10 et 15 minutes
Température de couleur	4000°K +/- 5%
Degré de protection	IP65
Indice de rendu des couleurs	>82
Source lumineuse	1 module LED 18W
Dimensions (LxD)	460 x 70mm (690 x 70mm avec crochet et poignée)
Poids du tube seul	env. 0,75 Kg
Accessoires en option	Option cryptage antivol avec code personnalisé pour tube 24VAC uniquement
	Carte de cryptage antivol avec code personnalisé pour transformateur 230V / 24V AC
	Poignée avec PE PG16
	Crochet de suspension (version non reliable uniquement)
	Fixation magnétique inox
	Fixation magnétique ABS

TUBES, BALADEUSES ET RUBANS

TUBE LEDLAB 18W ACCESSOIRES



CROCHET



FIXATION MAGNÉTIQUE SUPPORT INOX



POIGNÉE



FIXATION PAR VELCROS



FIXATION MAGNÉTIQUE ABS