

PROJECTEUR MOBILE

PROJECTEUR ATEX LED SAFATEX TITAN AC 120W

Les projecteurs sont configurables en fonction de votre besoin
 Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m
 Connectique : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Projecteur ATEX LED SAFATEX TITAN AC 120W
Référence	NSPR120230
Certifications	- Ex nR IIC T5 ou T6 Gc - Ex tb IIIC T95°C ou T80°C db IP66
Zones ATEX	2 et 22
Classes de température	En 110/120VAC : T5 (< 95°C) En 220/240VAC : T6 (< 80°C)
Puissance lumineuse	17 000 Lumens
Angle de diffusion	60°, 100° ou 120° (à la commande)
Tension d'utilisation	110/120VAC ou 220/240VAC
Température de couleur	3800°K - 4300°K
IRC	70Ra
Source lumineuse	LEDS OSRAM ULTRA BRIGHT
Durée de vie des LED	Supérieure à 50 000 heures
Degré de protection	IP66 et IK08
Température d'utilisation	de -40°C à +55°C
Type de câble	HO7RNF ou HO7BQF
Dimensions	425.5 x 336 mm
Poids	10.4 Kg
Autre caractéristique	Carter en aluminium avec laque anticorrosive

