

## PROJECTEUR MOBILE

# PROJECTEUR LED ATEX 150W

Les projecteurs sont configurables en fonction de votre besoin  
Longueur de câble : 5m, 10m, 15m ou 20m  
Connectique : ATX, STAHL, MARECHAL, CEAG



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Projecteur ATEX LED 150W
Référence	GIPR230130
Certifications	- II 2G Ex db IIC T4/T5 Gb - II 2D Ex tb IIIC T115° C/105°/T9° C Db
Zones ATEX	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T5 (< 95°C)
Puissance lumineuse	22 050 Lumens
Angle de diffusion	120°
Tension d'utilisation	230V AC
Température de couleur	5 000°K (+/- 10%)
Source lumineuse	80 LEDs
Durée de vie des LED	Supérieure à 50 000 heures
Degré de protection	IP66
Température d'utilisation	de -40°C à +55°C
Type de câble	HO7RNF ou HO7BQF
Dimensions	Ø 330 x 197 mm
Poids	11 Kg
Autres caractéristiques	- Carter en aluminium avec laque anti-corrosive - Vitre en verre renforcé - Faible éblouissement : revêtement anti glare du verre

