

ARMOIRE DE COMPTAGE ET DE DISTRIBUTION

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 63A TÉTRAPHASÉE ET TRIPHASÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Armoire de distribution 63A tétraphasée et triphasée
Référence	ELAR176022
Type d'armoire	Type V63
Matière	Tolerie acier peint
Couleur	RAL 6018 verte
Degré de protection	IP 447
Dimensions (L x H x P)	500 x 910 x 330 mm
Arivée alimentation	Bornier 5x35 ²
Protection	<ul style="list-style-type: none"> - 1 protection générale par fusibles taille 00 calibre 63A - 1 interrupteur différentiel général 4P 63A/30mA - 1 arrêt d'urgence - 3 disjoncteurs 1P+N 16A 'C' - 1 disjoncteur 3P 16A 'C' - 1 disjoncteur 3P 32A 'C' - 1 disjoncteur 4P 32A 'C'
Prises de sorties	<ul style="list-style-type: none"> - 4 prises NF 10/16A 2P+T 230V - 1 prise CEE 16A 2P+T 230V - 1 prise CEE 16A 3P+T 400V - 1 prise CEE 32A 3P+T 400V - 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Poignée de transport - Anneaux de levage - Porte cadénassable - Protections sous coffret transparent en polyester
Norme	EN60439-4
Poids	35.5 kg

