



## ÉCLAIRAGE DE ZONE

# LUMAPHORE® 1500XL IP54 6 000M<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	ECLU01500XL
<b>Modèle</b>	LUMAPHORE® 1500XL IP54 230V
<b>Description du produit</b>	Eclairage de zone
<b>Source lumineuse</b>	24 modules LED + 8 COB
<b>Température de couleur</b>	5000 °K
<b>Durée de vie des ampoules</b>	50 000 heures
<b>Temps de montée en température</b>	Instantané
<b>Luminosité</b>	220 800 Lumens
<b>Surface éclairée</b>	6 000 m <sup>2</sup>
<b>Puissance total consommée</b>	1770W
<b>Indice de rendu des couleurs IRC</b>	>80
<b>Hauteur optimale d'utilisation</b>	5 à 7 mètres
<b>Température ambiante d'utilisation</b>	-15° à +40°
<b>Alimentation</b>	11,4m de câble HO7RNF 4G1,5 <sup>2</sup>
<b>Connectique</b>	Fiche 16A NF 2P+T 230V
<b>Matière du corps</b>	Tube PMMA diffusant
<b>Degré de protection</b>	IP54
<b>Resistance aux chocs</b>	IK08
<b>Resistance au vent</b>	110km/h
<b>Poids</b>	17 Kg
<b>Dimensions</b>	93 x 40mm
<b>Accessoires inclus</b>	Boitier avec interrupteur ON-OFF et 180°/360° Filight-case avec 2 roulettes et poignée de transport
<b>Accessoires en option</b>	Trépied 5m (ECAC5000TR) Housse pour trépied 4 et 5m (ECACA002) Sac de lestage (LAAC059204)

