

ECLAIRAGE PORTATIF

LAMPE TORCHE SAFATEX® SIGMA SL1000 ZONE 1/21

Caractéristiques techniques	
Modèle	Lampe torche SafATEX® SIGMA SL1000
Référence	NSPR000165
Puissance lumineuse	670 - 890 Lumens
Portée du faisceau	830 mètres
Fonctionnalité	3 modes d'éclairage : Fort, faible et flash
Type d'alimentation	batterie Lithium-ion 22.2V, 2600mAh
Autonomie	Jusqu'à 20 heures
Temps de charge	8 heures
Certifications	ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22 Ex II 2 G Ex db ib IIC T6 Gb II 2 D Ex ib tb IIIC T80°C Db IP68 -20°C +55°C ATEX Cert No.: TUV 19 ATEX 8442 X IECEX Cert No.: IECEx TUR 19.0062X
Durée de vie de la LED	50000h
Temperature d'utilisation	-20 à +60°C
Indice de protection	IP68
Dimensions (L x D)	140 x 67 mm
Poids	0.872 Kg
Autres caractéristiques	Fabriqué en aluminium renforcé et néoprène caoutchouté Bouton ON/OFF Indicateur de niveau de charge
Accessoires inclus	Bandoulière accrochable



Indicateur de niveau de charge (en %)

