



ARMOIRE DE COMPTAGE ET DISTRIBUTION

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 160A

TÉTRAPHASÉE AVEC INS



Caractéristiques techniques

REFERENCE	ELAR139328
MODELE	Type A160
DESCRIPTION DU PRODUIT	Armoire de distribution 160A avec inverseur de source
MATIERE	Tolerie acier peint
COULEUR	RAL 6018 verte
DEGRE DE PROTECTION	IP 447
DIMENSIONS (L x H x P)	1000 x 1400 x 440mm
ARRIVEE ALIMENTATION	1 bornier double 5x70 ² pour arrivée EDF 1 bornier double 5x70 ² pour arrivée groupe électrogène
PROTECTION	1 inverseur Normal secours automatique composé de 2 contacteurs 1 Arrêt d'urgence sur interrupteur 160A 1 voyant sous tension 1 disjoncteur 63A 4P 'C' 1 relais différentiel 4P 63A / 300mA 2 relais différentiel 4P 40A/30mA 2 relais différentiel 2P 25A/30mA 1 disjoncteur 4P 32A 'C' 1 disjoncteur 4P 16A 'C' 2 disjoncteurs 2P 16A 'C'
PRISES DE SORTIES	4 prises 16A NF 2P+T 230V 2 prises 16A CEE 5P 400V 2 prises 32A CEE 5P 400V 1 départ bornier 5x16 ²
AUTRES CARACTERISTIQUES	Poignée de transport Anneaux de levage Porte cadenassable Protections sous coffret transparent en polyester
NORME	EN60439-4
POIDS	120 kg