

ARMOIRE DE COMPTAGE ET DISTRIBUTION

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 125A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Armoire de distribution 125A
Référence	ELAR180619
Matière	Tolerie acier peint
Couleur	RAL 6018 (verte)
Degré de protection	IP447
Dimensions	710 x 900(+310)* x 425 mm * Hauteur des pieds tubulaires
Arrivée d'alimentation	Bornier 5x50 ²
Poids	60 Kg
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Armoire métallique avec poignées de transport et anneau de levage - Porte cadénassable & protections sous coffret en polyester - 1 arrivée sur bornier 5x50² - 1 sectionneur 125A - 1 protection générale par fusibles calibre 125A + bobine Mx - 1 arrêt d'urgence - 1 interrupteur différentiel 4P 63A/30mA - 1 disjoncteur 4P 63A 'C' - 1 prise CEE interverrouillée 63A 3P+N+T 400V - 1 disjoncteur 4P 32A 'C' - 1 interrupteur différentiel 4P 40A/30mA - 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V - 1 disjoncteur 4P 32A 'C' - 1 interrupteur différentiel 4P 40A/30mA - 1 disjoncteur 4P 16A 'C' - 1 prise CEE 16A 3P+N+T 400V - 3 disjoncteurs 1P+N 16A 'C' - 6 prises NF 10/16A 2P+T 230V

