

PROJECTEURS DE CHANTIERS FILAIRES

LAMPE DE TRAVAIL MULTILED 5.18 / 5.28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description du produit	Projecteur MULTILED 5.18 / 5.28 / Accu
Matière du produit	Boîtier en aluminium moulé
	Verre de protection en polycarbonate
Source Lumineuse	5 LED 3W / 9 LED 3W / 5 LED 3W
Durée de vie	50000 heures
Degré de protection	IP67/69K
Puissance lumineuse	17W-2000lms / 28W-3000lms / 17W- 2000lms
Température de couleur	6500K / 6500K / 5000K
Indice CRI	Ra > 80
Température de fonctionnement	-30°C à +50°C
Tension d'utilisation	11-36VDC / 12-30VAC
Autonomie (Accu)	Accu 4,5h à 10h
Temps de charge (Accu)	7h
Batterie (Accu)	7,4V-12,8Ah- Li-ion
Modes (Accu)	Projecteur/spot/clignotant ambre, synchronisable avec d'autres luminaires
Boîtier	Aluminium moulé et polycarbonate
Dimensions (lxhxp)	85 x 125 x 39 mm / 150 x 120 x 95mm / 181 x 135 x 285mm
Longueur de câble	5m 2x1 ²
Poids	0,5 / 0,8kg / 2kg
Accessoires non fournis	Aimant de fixation 540N
	Poignée inox pour MultiLED
	Fiche 24V 16A 2P



MULTILED 5.18



MULTILED 5.28



MULTILED ACCU